



检 测 报 告

临环监字[2018]第 287 号

项目名称: 临沧市临翔区城市集中式饮用水水源地及地表水水质监测
检测类别: 指令性监测
报告日期: 2018 年 12 月 24 日

临沧市环境监测站

(加盖检验检测专用章)

检验检测专用章



声 明

- 1、报告无“临沧市环境监测站检验检测专用章”、“临沧市环境监测站检验检测专用章骑缝章”和“正本”章无效。
- 2、报告内容涂改无效；无编制、校核、审核和批准人（授权签字人）签字无效。
- 3、复制报告未加盖“临沧市环境监测站检验检测专用章”无效。
- 4、监测委托方如对本报告有异议，请于收到报告之日起十五日内，向本站或上级主管部门申请复验，逾期不申请的，视为认可本监测报告。
- 5、由委托单位自行采集的样品，本站仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责；测试条件和工况变化大的样品、无法保存和复现的样品，其检验检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性情况。
- 6、未经本站书面批准，本报告及数据不得用于商业宣传，违者必究。

本机构通讯资料

监测业务联系电话及传真：（0883）2165026

E-mail: lchjjcz@sohu.com

质量投诉电话及传真：（0883）2165026

邮政编码： 677099

地 址：临翔区忙令社区玉带路 202 号

1. 样品情况

表 1 样品基本情况

行政区域	临沧市·临翔区	采样地点	饮用水水源地：中山水库、铁厂河水库、大田河 地表水：南汀河大文断面、博尚水库		
样品类型	地表水	样品数量	5 个	采样方式	检测方 现场采样
采样时间	2018 年 12 月 05~06 日	采样人		万狄、俸元珠、毛伟全	
送样人	俸元珠、毛伟全	接样人	胡晓丽 王亚男	接样时间	2018 年 12 月 05~06 日
保存方式	冷藏	监测时间		2018 年 12 月 05~11 日	
样品状态	样品状态符合水质监测规范，标签完整				

2. 检测项目、方法和设备

表 2 检测分析方法及主要仪器一览表

项目名称	监测方法	监测和分析设备	仪器编号	备注 (最低检出限)	分析人员
pH	水质 pH 值的测定 便携式 pH 计法 《水和废水监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局(2002 年)	WTW 便携式多 参数数字化测定 仪 Multi 3630IDS	LCEMSJL0136	0.02pH 值单位	万狄 俸元珠 毛伟全
水温	水质 水温的测定 温度计或颠倒温度 计测定法 GB13195-91	水银温度计	/	0~100 ℃	万狄 俸元珠 毛伟全
电导率	电导率 便携式电导率仪法《水和废 水监测分析方法》(第四版)国家环 保总局(2002 年)	WTW 便携式多 参数数字化测定 仪 Multi 3630IDS	LCEMSJL0136	0~1000mS/cm	万狄 俸元珠 毛伟全
溶解氧	水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ506-2009	WTW 便携式多 参数数字化测定 仪 Multi 3630IDS	LCEMSJL0136	0.2mg/L	万狄 俸元珠 毛伟全
氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光 光度法(异烟酸-巴比妥酸分光光 度法) HJ484-2009	V-1800 可见分光光度计	LCEMSJL0123	0.001mg/L	罗成鲜 杨涛
挥发酚	水质 挥发酚的测定蒸馏后 4-氨基安替比林萃取分光光度法 HJ503-2009	V-1800 可见分光光度计	LCEMSJL0123	0.3 μg/L	巴重振 彭舒璇 陈姿霖
石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012	KR-I TAKR 全自 动红外测油仪	LCEMSJL0118	0.01mg/L	毛伟全

项目名称	监测方法	监测和分析设备	仪器编号	备注 (最低检出限)	分析人员
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009	紫外可见分光光度计 UV2600	LCEMSJL0149	0.025mg/L	胡晓丽
五日生化需氧量 (BOD ₅)	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	台式溶解氧仪 Qxi7310 Ts606/4-i 型 生化培养箱	LCEMSJL0155 LCEMS FZ0099	0.5mg/L	罗成鲜
化学需氧量 (COD)	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	具塞滴定管 (棕) 50mL	LCEMSJL0181	4mg/L	张芙娜
氟化物	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定离子色谱法 HJ84-2016	ICS-900 离子色谱仪	LCEMSJL0082	0.006mg/L	张芙娜 段仕磊
氯化物				0.007mg/L	
硝酸盐				0.016mg/L	
硫酸盐				0.018mg/L	
阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB7494-87	V-1800 可见分光光度计	LCEMSJL0124	0.05mg/L	谢 红
粪大肠菌群	*水质粪大肠菌群的测定 酶底物法 LCEMSZYBD-04	霉菌培养箱 MJ-250-1	LCEMS FZ0157	1 个/100ml	段仕磊
铜	石墨炉原子吸收分光光度法 《水和废水监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局(2002 年)	美国瓦里安 火焰/石墨炉原子 吸收光度计 AA240Z	LCEMSJL0051	0.001mg/L	张学文
铅				0.002mg/L	
镉				0.0001mg/L	
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB11893-89	V-1800 可见分光光度计	LCEMSJL0124	0.01mg/L	杨 丽
砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ694-2014	AFS-8220 原子荧光光度计	LCEMSJL0141	0.3μg/L	张运红
汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ694-2014	AFS-9531 原子荧光光度计	LCEMSJL0135	0.04μg/L	杨 丽
硒	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	AFS-9531 原子荧光光度计	LCEMSJL0135	0.4 μg/L	杨 丽
锑	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	AFS-8220 原子荧光光度计	LCEMSJL0141	0.2μg/L	张运红
六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB7467—87	V-1800 可见分光光度计	LCEMSJL0124	0.004mg/L	虞明艳
总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾 消解紫外分光光度法 HJ636-2012	TU-1901 双光束 紫外可见分光光度计	LCEMSJL0022	0.05mg/L	虞明艳 张运红

项目名称	监测方法	监测和分析设备	仪器编号	备注 (最低检出限)	分析人员
硫化物	水质 硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法 GB/T16489-1996	V-1800 可见分光光度计	LCEMSJL0124	0.005mg/L	陈 鹏
高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 GB11892-89	具塞滴定管 (棕) 50mL	LCEMSJL0184	0.5mg/L	胡晓丽
锌	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ776-2015	iCP6300DUO 型 电感耦合等离子体发射光谱仪	LCEMSJL0029	0.004mg/L	杨晓晶
硼				0.01mg/L	
锰	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T5750.6-2006	iCP6300DUO 型 电感耦合等离子体发射光谱仪	LCEMSJL0029	0.5µg/L	杨晓晶
铁				4.5µg/L	
钒				5µg/L	
镍				6 µg/L	
钼				8µg/L	
钴				2.5µg/L	
钡				1µg/L	
铍				0.2µg/L	
甲醛	水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ 601-2011	V-1800 可见分光光度计	LCEMSJL0124	0.05mg/L	虞明艳
透明度	透明度 塞氏盘法《水和废水监测分析方法》(第四版) 国家环保总局(2002 年)	塞氏盘	/	/	万狄 俸元珠 毛伟全
叶绿素 a	分光光度法《水和废水监测分析方法》(第四版) 国家环保总局 2002 年	V-1800 可见分光光度计	LCEMSJL0123	/	巴重振 彭舒璇 陈姿霖

注：带“*”为非标准监测分析方法。

3.检测结果

表 3 河流、湖库水质监测结果表

(单位: mg/L, pH、水温、电导率、溶解氧饱和率、透明度和粪大肠菌群除外)

点位名称	南汀河大文断面	博尚水库
采样时间	2018.12.05	2018.12.06
样品编号	LCS180316	LCS180323
pH (无量纲)	8.56	7.10
溶解氧	8.22	7.08
溶解氧饱和率 (%)	99.5	93.8
高锰酸盐指数	1.8	2.5
化学需氧量	8	9
五日生化需氧量	3.4	3.0
氨氮	0.351	0.038
总磷	0.13	0.02
总氮	1.93	0.99
铜	0.003	0.003
锌	0.005	0.004
氟化物	0.204	0.094
硒	0.0004L	0.0004L
砷	0.0009	0.0003L
汞	0.00004L	0.00004L
镉	0.0001L	0.0001L
六价铬	0.004L	0.004L
铅	0.002L	0.002L
氰化物	0.001L	0.001L
挥发酚	0.0003L	0.0003L
石油类	0.01L	0.01L
阴离子表面活性剂	0.05L	0.05L
硫化物	0.005L	0.005L
粪大肠菌群(个/L)	>24196	2247
硫酸盐	5.62	2.05
氯化物	4.68	2.36
硝酸盐(以 N 计)	1.14	0.479
铁	—	0.0048
锰	—	0.0016
叶绿素 a	—	0.0337
透明度 (cm)	—	180
水温 (℃)	16.7	18.0
电导率 (mS/m)	12	5

表 4 饮用水水源地监测结果表

(单位: mg/L, pH、水温、电导率、溶解氧饱和率、透明度和粪大肠菌群除外)

点位名称	大田河	中山水库	铁厂河水库
采样时间	2018.12.06	2018.12.06	2018.12.05
样品编号	LCS180322	LCS180324	LCS180325
pH (无量纲)	8.19	7.46	8.20
溶解氧	8.67	7.16	7.89
溶解氧饱和率 (%)	99.3	89.0	99.6
高锰酸盐指数	2.0	1.7	2.2
化学需氧量	6	6	8
五日生化需氧量	0.8	0.6	0.9
氨氮	0.038	0.046	0.041
总磷	0.02	0.01L	0.01L
总氮	0.92	0.56	0.58
铜	0.003	0.002	0.002
锌	0.004L	0.004L	0.004L
氟化物	0.121	0.070	0.030
硒	0.0004L	0.0004L	0.0004L
砷	0.0003L	0.0003L	0.0003L
汞	0.00004L	0.00004L	0.00004L
镉	0.0001L	0.0001L	0.0001L
六价铬	0.004L	0.004L	0.004L
铅	0.002L	0.002L	0.002L
氰化物	0.001L	0.001L	0.001L
挥发酚	0.0004	0.0003L	0.0003L
石油类	0.01L	0.01L	0.01L
阴离子表面活性剂	0.05L	0.05L	0.05L
硫化物	0.005L	0.005L	0.005L
粪大肠菌群(个/L)	1500	1L	134
硫酸盐	1.88	0.457	0.721
氯化物	1.14	0.204	0.383
硝酸盐(以 N 计)	0.424	0.178	0.122
铁	0.0704	0.0405	0.0745
锰	0.0044	0.0026	0.0122
叶绿素 a	—	0.0029	0.0087
透明度 (cm)	—	235	240
钼	0.008L	0.008L	0.008L
钴	0.0025L	0.0025L	0.0025L
铍	0.0002L	0.0002L	0.0002L
硼	0.01L	0.01L	0.01L
锑	0.0007	0.0002L	0.0002L
镍	0.006L	0.006L	0.006L
钡	0.007	0.004	0.003
钒	0.016	0.013	0.013
甲醛	0.05L	0.05L	0.05L
水温 (°C)	13.3	14.2	14.6
电导率 (mS/m)	5	3	3

此页无正文。

编制: 杨涛
校核: 巴重振
审核: 张林玲
批准/职务: 黄志翔/站长

日期: 2018 年 12 月 21 日;
日期: 2018 年 12 月 22 日;
日期: 2018 年 12 月 23 日;
日期: 2018 年 12 月 24 日